

Cassetta per le lettere da piedistallo in 9 pezzi GOETHE ST-Q lato sinistro con videocitofono DoorBird - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 100 mm | Uccello da porta | con 9 cassette per le lettere

Codice articolo 215-STQ-9-SPS-DB-L



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da piedistallo design 9 pezzi GOETHE ST-Q lato sinistro con videocitofono DoorBird - RAL a scelta

Cassetta per le lettere da incasso di alta qualità con videocitofono DoorBird IP D2100E perfettamente integrato. Il videocitofono IP DoorBird D2100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non venga accartocciata, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie. Le targhette intercambiabili in plexiglas possono essere comodamente azionate dal lato anteriore; per un look ottimale, si consiglia la targhetta a filo con incisione laser (vedi accessori). La seconda targhetta è dotata di un inserto pubblicitario Sì/No.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione GOETHE® sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE® sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Sistema di 9 cassette per le lettere autoportanti in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassette per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciate a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi per cassetta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dal lato anteriore. Sportelli di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sgualcirsi.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Targhetta in plexiglas per l'etichettatura del nome e seconda targhetta pubblicitaria sì/no per ogni parte.
- Cassetta funzionale (BH 400x400 mm) in acciaio inox _#####_1_ (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tetto antipioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox V2A da 1 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- I montanti L 40 mm x P 80 mm sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere in colore RAL per il montaggio in calcestruzzo o a vite.
- Incl. videocitofono IP DoorBird D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti campanello illuminati o videocitofono IP D3100E con display da 7 pollici.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	9 Pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2000,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0 1700,0 + 23,0
Larghezza totale in mm	2088,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	106
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Altre immagini



