

Cassetta per lettere per recinzione Design BASIC Plus 381XZ ST-R con campanello acciaio inox lucido | In alto | Acciaio inossidabile, lucidato | con 1 cassetta per le lettere

Codice articolo 381XZ-VA-1-SP-O



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da recinzione Design BASIC Plus 381XZ ST-R con campanello per citofono - acciaio inox lucidato - rimozione dal retro

Cassetta per le lettere da recinzione di alta qualità con campanello, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La collezione BASIC di successo come cassetta delle lettere per recinzione. La posta viene inserita dalla parte anteriore e gli abitanti possono rimuoverla dalla parte posteriore.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.



- Cassetta per le lettere a steccato indipendente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La posta viene inserita dalla parte anteriore ed estratta dalla parte posteriore.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Inclusi pannelli laterali + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- Scatola campanello in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240°.
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14,0 mm (lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o per l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie BASE

Scatola singola a volume Normale > 10 litri Etichettatura dei nomi Etichetta con il nome

Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Numero civico Numero civico come incisione laser

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Superficie/colore Terra

Ritiro dell'articolo Lato posteriore



Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	430,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0

Altezza complessiva in mm 1200,0 | 1500,0

Larghezza totale in mm 535,0

Profondità in mm 100,0 + 24,0 Tetto in piode


Peso in kg 13


Condizioni di consegna Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi




Schizzo

Montagebohrungen









Altre immagini







