

Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 4 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 150 mm | Acciaio inossidabile, lucidato | con 4 cassette per le lettere

Codice articolo 382XU-VA-4-SPS-L-150



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette postali da incasso a 4 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP con campanello laterale - acciaio inox lucido

Moderna cassetta per le lettere da incasso per 4 parti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere da incasso il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gommapiuma e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Sistema di cassette per le lettere da incasso a 4 ingressi realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta per aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- **Cassetta a campana in acciaio inox V2A, lucidato a 240 grani.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, grana 240, lucido.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	930,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	34
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Altre immagini



