

Cassetta per le lettere di design GOETHE MDW - RAL a scelta - Sistema videocitofonico DoorBird | Profondità 300-390 mm

Codice articolo 215-MDW-1-SP-DB-390



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso GOETHE MDW design - RAL a scelta - sistema videocitofonico DoorBird

La moderna cassetta per le lettere da parete GOETHE con videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E perfettamente integrato in un design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Grazie alla lunghezza del fusto variabile tra 300 e 390 mm o tra 390 e 560 mm, questa cassetta per le lettere può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 24-44 litri e l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste DIN C4 e riviste o dopo diversi giorni di assenza. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed eliminano il fastidioso tintinnio causato dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere in acciaio inox di alta qualità.
- Albero in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), lucido.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere grandi entrano senza sguaiarsi.
- Fessura per le lettere e sportello di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dal lato anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- A scelta, con numero civico e nome incisi al laser.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Lunghezza variabile dell'albero 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne della fessura per le lettere L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne anteriori L 450 mm x H 650 mm; posteriori L 450 mm x H 250 mm.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Numero di cassette per le lettere	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 200,0 FK 400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 BK 390,0 - 560,0 FK 100,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Schizzo





