

# Posto esterno video DIVISION 530S - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit Ultra VIDEO Set

Codice articolo 530S-ES-KSCSWIFI-1



# Descrizione del prodotto

# Posto esterno video DIVISION 530S - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit Ultra VIDEO Set

Il videocitofono DIVISION 530S è la combinazione perfetta tra citofonia all'avanguardia, design di alta qualità e massima facilità d'uso. L'elegante frontale in acciaio inox verniciato a polvere nel colore prescelto si integra perfettamente in qualsiasi facciata dell'edificio, mentre l'elegante applicazione in acciaio inox con campanello a pressione illuminato di bianco crea un accento di stile. La finitura di alta qualità in acciaio inox V2A rende il sistema particolarmente robusto, durevole e resistente agli agenti atmosferici, ideale per un uso prolungato all'esterno.

L'innovativa telecamera Comelit offre immagini nitidissime, un ampio grandangolo, il riconoscimento facciale e il controllo vocale. Comodo funzionamento tramite telefono cellulare o citofono interno: Utilizzando l'applicazione gratuita Comelit, potete ricevere le chiamate dei visitatori direttamente sul vostro smartphone, vedere l'immagine della telecamera in tempo reale, parlare con gli ospiti e persino aprire porte o cancelli, se lo desiderate, ovunque vi troviate.

Con la postazione di videocitofonia DIVISION 530S si opta per un sistema flessibile e modulare, in cui i pannelli frontali e i moduli delle telecamere possono essere facilmente sostituiti anche a distanza di anni. In questo modo la vostra citofonia è sempre aggiornata, sia tecnicamente che visivamente.

- Posto esterno in acciaio inox V2A da 2 mm \_########\_0\_\_
- Pannelli frontali sostituibili verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello frontale con pulsante campanello in acciaio inox V2A \_########\_0\_\_, lucidato con grana 240.
- Pulsante campanello a corsa breve da 8-12 V CC con illuminazione anulare a LED di colore bianco.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A da 2 mm ######## 0\_\_\_, lucidato a 240 grana.
- Dimensioni della piastra campanello: L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di montaggio: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm.
- A scelta, montaggio a incasso o a parete.

#### Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.



## Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio

antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco

traffico

Serie DIVISIONE
Tecnologia di A 2 fili
connessione

Numero di pulsanti del

campanello

1 pulsante

Funzioni Macchina fotografica, Stazione interfonica

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Numero civico come incisione laser

Etichettatura dei nomiEtichettatura dei nomi come incisione laserTipo di montaggioMontato in superficie, Montaggio ad incasso

### Dimensioni

 Larghezza in mm
 130 | 160

 Altezza in mm
 230 | 260

 Larghezza totale in mm
 130 | 160


 Profondità in mm
 52,0

 Peso in kg
 4

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



#### Schizzo





# Altre immagini





