

# Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 5 pezzi 2x3 in acciaio inox con campanello di chiamata | Collegamenti | Profondità 100 mm | con 5 cassette per le lettere (2x3) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XU-VA-5S-SP-L-100



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP a 5 pezzi 2x3 in acciaio inox - acciaio inox lucido - 5 parti

Moderna cassetta per le lettere da incasso per 5 parti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A lucido. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere da incasso il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gommapiuma e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Sistema di cassette per le lettere da incasso a 5 ante realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- **Cassetta a campana in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidata.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 5x pulsanti tondi a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta (tipo 1) è a prova di urto e di penetrazione, la plastica è ignifuga.
- Telaio di copertura in acciaio inox, profilo angolare 25 x 58 mm, grana 240, lucido.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                              | BASE                                                                                                                    |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 5 pulsanti                                                                                                              |
| <b>Funzioni</b>                                           | Interruttore della luce, Stazione interfonica                                                                           |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Normale > 10 litri                                                                                                      |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichetta con il nome                                                                                                   |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                 |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                          |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 5 cassette per le lettere                                                                                           |
| <b>Superficie/colore</b>                                  | Terra                                                                                                                   |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Montaggio ad incasso                                                                                                    |

## Dimensioni

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                            |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 1040,0                           |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 760,0                            |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                    |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 38                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito completamente assemblato |

## Altre immagini



