

Altoparlante integrato Gira

Codice articolo 125800



Descrizione del prodotto

Altoparlante da incasso GIRA 125800

Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali. È possibile collegare fino a 8 pulsanti meccanici di campanello ai morsetti a vite esistenti.

- Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette postali, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali.
- È possibile collegare fino a otto pulsanti meccanici di campanello ai morsetti a vite esistenti.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell'altoparlante tramite il bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Design ridotto.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettretto di alta qualità.
- Monitoraggio della tensione CA dei collegamenti dei pulsanti del campanello per evitare l'ossidazione dei contatti dei pulsanti.
- Protezione dei terminali di collegamento contro i collegamenti errati.
- È possibile collegare fino a otto pulsanti di campanello meccanici.
- Possibilità di collegare una telecamera a colori per il posto esterno.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo).
- Volume del parlato regolabile.
- Messa in funzione da parte di una sola persona grazie alla semplice procedura di messa in funzione.
- Segnale acustico di conferma alla pressione del pulsante di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione: 26 V DC \pm 2 V (tensione bus)

Conessioni:

2 morsetti a vite

Bus a 2 fili

2 morsetti a vite Alimentazione supplementare

8 morsetti a vite per pulsanti campanello mecc.

1 morsetto a vite terra comune dei pulsanti campanello

2 strisce di connessione bus di sistema

1 striscia di connettori video

Campo di temperatura: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP 44

Note

- Questo componente può essere utilizzato per configurare sistemi di citofonia con un massimo di 140 utenti audio (ad es. 1 altoparlante incorporato, 11 moduli di espansione per altoparlante incorporato, 136 posti esterni).
- Quando si aggiunge una telecamera a colori è necessario un dispositivo di controllo video.

Dimensioni

| | |
|------------------|------|
| Larghezza in mm | 101 |
| Altezza in mm | 67 |
| Profondità in mm | 27,0 |
| Peso in kg | 0,2 |

Altre immagini

