

Cassetta per le lettere di design GOETHE AP con scomparto per giornali - RAL a scelta - predisposizione per citofono LOXONE/Code Touch | con scomparto per giornali | Profondità 100 mm | 1x1 Citofono LOXONE predisposto

Codice articolo 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso GOETHE® AP con scomparto per giornali - RAL a scelta - predisposta per il citofono LOXONE

Cassetta per le lettere da superficie di alta qualità con vano portagiornali in design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE® è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Il citofono LOXONE può essere inserito senza problemi nel design da incasso e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. perforazione per uscita audio) o 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. perforazione per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, l'ampio inserimento garantisce che la posta non si accartocci anche con buste DIN C4 e riviste o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali a muro della collezione GOETHE® sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE® sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di dossier DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Etichettatura opzionale del nome alta circa 15-20 mm.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox _COPY__00_1__ (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta con scritta laser in acciaio inox "ZEITUNG" (carattere ARIAL, se nome/numero civico, uguale al carattere scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere nel colore RAL di vostra scelta.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tetto antipioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.
- **SENZA i componenti del citofono/sistema LOXONE!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione di chiamata

Si consiglia di far eseguire l'installazione elettrica a un elettricista.

Offriamo la preparazione di stazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la predisposizione di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo è possibile installare il dispositivo finale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in pioda
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo



Altre immagini



