

# Cassetta per le lettere a 2 colonne BASIC 381 ST-R con campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Profondità 100 mm | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Centro

Codice articolo 381-K7016-2-SP-M-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per lettere a 2 ante BASIC 381-K7016 con citofono a campanello

Moderna cassetta per le lettere a piantana per 2 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Cassetta per le lettere a 2 montanti in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Include una copertura antipioggia aderente per una protezione ottimale dalle intemperie.
- **Campanello citofonico in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 2x pulsanti tondi a campana in acciaio inox, capacità di commutazione massima: 5A @ 250V AC, IP 65 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di penetrazione, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi dello stativo sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301                                                                               |
| <b>Serie</b>                                              | BASE                                                                                                                    |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti                                                                                      |
| <b>Funzioni</b>                                           | Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica                                      |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Normale > 10 litri                                                                                                      |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichetta con il nome                                                                                                   |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Indipendente                                                                                                            |
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 7016 grigio antracite, Terra                                                                                        |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 2 cassette per le lettere                                                                                           |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                          |

## Dimensioni

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                                                        |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                                                        |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                                                                  |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                                         |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                                                        |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 760,0                                                                        |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 355,0                                                                        |
| <b>Altezza complessiva in mm</b>                              | 1200,0   1500,0 + 70,0 Tetto antipioggia annesso                             |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | 535,0                                                                        |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                                                                |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 28                                                                           |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Altre immagini





