

ekey sLine set di impronte digitali | Bianco

Codice articolo 1245-SLINE-SET-W



Descrizione del prodotto

Set di impronte digitali ekey sLine

Il set di impronte digitali ekey sLine è una soluzione di accesso biometrico che consente di accedere agli edifici senza chiavi grazie a un funzionamento intuitivo e tattile. Grazie alla sua ridotta profondità di installazione, l'impronta digitale può essere installata in sistemi citofonici e cavità (ad esempio, cassette delle lettere). Il set comprende l'impronta digitale ekey sLine e l'ekey Controller REG. Il sistema viene amministrato tramite l'app ekey bionyx.

Ampia gamma di funzioni

- Amministrazione intuitiva con lo smartphone
- Apertura con impronta digitale
- Numero di utenti: 20 (più utenti su richiesta)
- Registro degli accessi (attivazione/disattivazione e cancellazione)
- Apertura a distanza
- Messaggi push all'apertura della porta
- Connessione ad Amazon Alexa
- Connettività smart home (richieste HTTP(S), APPMODULE, REST-API)
- Aggiornamenti del firmware
- Gestione remota delle autorizzazioni
- Gestione degli utenti e dei ruoli
- Backup dei dati della configurazione del dispositivo
- Sincronizzazione delle impronte digitali con altri dispositivi
- Fino a 5 impronte digitali in un sistema
- Assistenza remota
- Semplice sostituzione del dispositivo
- Funzioni diverse con dita diverse (a seconda del dispositivo)
- Finestra temporale COMING SOON (ad es. persona X: accesso mercoledì, dalle 09:00 alle 13:00)

Dati di funzionamento

- Tipo di alimentazione: DC
- Tensione nominale di alimentazione max: 30 V
- Tensione nominale di alimentazione min: 10 V
- Tensione nominale di alimentazione nominale di funzionamento: 24 V
- Assorbimento di corrente max: 17 mA
- Assorbimento di corrente min: 14 mA
- Consumo di corrente nominale di funzionamento: 16 mA
- Potenza max: 0,4 W
- Potenza minima: 0,3 W
- Potenza nominale di funzionamento: 0,4 W
- Temperatura di funzionamento min: -25 °C
- Temperatura di esercizio max: 70 °C
- Umidità massima: 90 %rel
- Classe di protezione: IP54
- Adatto per aree esterne non protette: Sì
- Adatto per aree esterne protette: Sì
- LONTANO: 1:10 000 000
- FRR: 1:100
- Tolleranza sulla tensione nominale: 10%
- Segnalazione: Ottica | Acustica

Dati meccanici

- Design: sLine
- Tipo di montaggio: nel sistema citofonico
- Altezza di montaggio min: 105 cm
- Larghezza: 66 mm
- Lunghezza/altezza: 66 mm
- Profondità: 32 mm
- Materiale: plastica ASA
- Superficie: plastica
- Resistente ai raggi UV: Sì

Comunicazione Bluetooth

- Standard Bluetooth: 4.2
- Classe Bluetooth: Classe 1
- Tipo di portata: 10 m

Dimensioni

Peso in kg 0,30

Altre immagini

