


Sistema di cassette postali 19x7x3 design BASIC 385 ST-R - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 19 cassette per le lettere





Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a 19 punti 7x3 a libera installazione design BASIC 385 ST-R - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite

Moderna cassetta per le lettere da 19 punti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto e gli sportelli di inserimento sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- 19 cassetta per le lettere in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi si inseriscono anche qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio

antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico

Serie BASE

Scatola singola a

volume

Normale > 10 litri

Etichettatura dei

nomi

Etichetta con il nome

Tipo di montaggio Indipendente

Numero di scatole con 19 cassette per le lettere

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm 110,0
Larghezza della singola scatola in mm 300,0
Volume in litri 12
Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm 770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm 900,0

Altezza complessiva in mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0


Larghezza totale in mm1060,0Profondità in mm435,0Peso in kg88


Condizioni di consegna Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi




Schizzo

Montagebohrungen









Altre immagini







