

Iniettore Gigabit High PoE di DoorBird A1093

Codice articolo 1298-A1093



Descrizione del prodotto

Iniettore PoE Gigabit High A1093 di DoorBird

Il dispositivo Gigabit High PoE Injector A1093 consente la trasmissione continua di energia e dati attraverso un unico cavo Ethernet. Ideale per un'espansione rapida e semplice della rete, questo dispositivo supporta gli standard PoE+ IEEE 802.3at e PoE IEEE 802.3af e offre una velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps. Grazie alla funzionalità plug-and-play, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva, il che rende l'installazione particolarmente semplice. L'iniettore PoE alto è adatto per il montaggio a parete o a soffitto, nonché per l'integrazione negli armadi di controllo (guida top-hat).

La compatibilità con tutti i dispositivi DoorBird PoE rende l'A1093 la scelta perfetta per i posti esterni, i sistemi di controllo degli accessi e i posti interni. Con una portata massima di trasmissione di 80 metri e un alloggiamento ultracompatto, questo prodotto è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali del prodotto:

- Soluzione a cavo unico: trasmissione di alimentazione e dati di rete tramite un unico cavo Ethernet.
- Compatibilità: supporta tutti i dispositivi DoorBird abilitati PoE, come i posti esterni e i sistemi di controllo degli accessi.
- Supporto PoE+/PoE: compatibile con gli standard PoE+ IEEE 802.3at (max. 30W) e PoE IEEE 802.3af (max. 154W).
- Velocità Gigabit: trasmissione dati fino a 1000 Mbps per prestazioni di rete ottimali.
- Installazione semplice: Plug-and-play, non richiede alcuna configurazione.
- Opzioni di montaggio versatili: Adatto per il montaggio a parete, a soffitto o in armadi elettrici (guida top-hat).
- Portata di trasmissione: fino a 80 metri.
- Design compatto: alloggiamento ultracompatto, ideale per installazioni salvaspazio.
- Portata di trasmissione: fino a 80 metri.

DATI TECNICI

Alimentazione 57 V CC, 1 A

Consumo di energia Fino a 35 W

Condizioni operative da 0 a +55°C / da 32 a 131°F Umidità relativa da 0 % a 85 % (senza condensa)

Grado di protezione IP 30

Montaggio Guida top hat / guida DIN o montaggio a parete

Omologazioni CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA

Connessioni e interfacce LAN in 10/100/1000 Mbit/s RJ45, LAN/PoE out 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ingresso 57 V DC (-/+)

LED PWR LED

Uscita PoE PoE IEEE 802.3at (modalità A+B, Midspan)

Velocità di rete 10/100/1000 Mbit/s

Lunghezza cavo max. 80 m/262 piedi (ingresso + uscita) via Cat.5e/Cat.6/Cat.7

Contenuto della fornitura 1x iniettore PoE, 1x alimentatore plug-in con fino a 4 adattatori nazionali (100 - 240 V AC a 57 V DC), 1x istruzioni per l'installazione, 1x minuteria

Compatibile con tutti i videocitofoni IP DoorBird.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Dimensioni

Larghezza in mm 44,75

Altezza in mm 31

Profondità in mm 81

Peso in kg 0,07

Altre immagini

