

Cassetta per le lettere da appoggio in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A | Profondità 100 mm | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Centro | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XA-VA-2-SP-100-M



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da appoggio in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A

Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità per 2 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere a muro.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un montaggio completo e semplice, senza dover ricorrere al lungo montaggio a parete delle singole cassette.

- **Cassetta per le lettere a 2 pezzi da montare in superficie in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, lucidato a grana 240**
 - La cassetta per le lettere è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
 - La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
 - Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
 - Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
 - Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
 - Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
 - Inclusi i pannelli laterali e la copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani.
- **Cassetta per campanelli in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
 - Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
 - L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
 - Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
 - Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
 - Per il montaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	16

Altre immagini





