

24 sistema di cassette per le lettere autoportante Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 24 cassette per le lettere

Codice articolo 385-7016-24W



Descrizione del prodotto

Cassetta postale da 24 parti autoportante Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 grigio antracite

Moderna cassetta per le lettere da 24 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **24 cassetta per le lettere in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per lettere alte C4, anche le lettere grandi entrano senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Includi 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 24 cassette per le lettere

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1500,0 1700,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	98
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Schizzo



Altre immagini

