

Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP con scomparto per giornali - RAL a scelta - predisposizione per citofono LOXONE | con scomparto per giornali | Profondità 200 mm | LOXONE Intercom + Code Touch 2 preparato

Codice articolo 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H-200



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP con vano portagiornali - RAL a scelta - predisposta per il citofono LOXONE

Cassetta per le lettere da incasso di alta qualità con vano portagiornali in design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Il citofono LOXONE può essere integrato perfettamente nel design da incasso e sostituito in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. perforazione per uscita audio) o 1 pezzo LOXONE Intercom (incl. perforazione per uscita audio) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci anche con buste DIN C4 e riviste o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchetti causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Etichettatura opzionale del nome alta circa 15-20 mm.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox _COPY_00_1_ (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta con scritta laser in acciaio inox "ZEITUNG" (carattere ARIAL, se nome/numero civico, uguale al carattere scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 2 mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- **SENZA componenti del citofono/sistema LOXONE!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della postazione di chiamata

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la preparazione di stazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la predisposizione di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo è possibile installare il dispositivo finale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 dimensione di montaggio 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 dimensione di installazione 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini



