

Cassetta postale per recinzione a 2 pali autoportante BASIC Plus 381XZ ST-R con campana - acciaio inox lucido | Centro | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Acciaio inossidabile, lucidato

Artikelnummer 381XZ-VA-2S-SP-M



Produktbeschreibung

Cassetta postale per recinzione a 2 pali autoportante BASIC Plus 381XZ ST-R con campanello per citofono - acciaio inox lucidato - rimozione dal retro

Cassetta postale per recinzione di alta qualità con campanello per 2 parti, prodotta in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

La collezione BASIC di successo come cassetta postale per recinzione. La posta viene inserita dalla parte anteriore, i residenti possono rimuoverla dalla parte posteriore.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere a steccato a 2 unità in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano qui senza sgualcirsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La posta viene inserita dalla parte anteriore ed estratta dalla parte posteriore.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e supporto per la posta.
- Inclusi pannelli laterali + copertura anti pioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240°.**
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14,0 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi dello stativo sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Produkteigenschaften

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Numero di cassette per le lettere	con 2 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Abmessungen

Altezza della singola scatola in mm:	330,0
Larghezza della singola scatola in mm:	355,0
Volume in litri:	12
Altezza della fessura per le lettere in mm:	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm:	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm:	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm:	355,0
Altezza complessiva in mm:	1200,0 1500,0
Larghezza totale in mm:	535,0
Profondità in mm:	100,0 + 24,0 Tetto in piode
Peso in kg:	21
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

Weitere Bilder





