

Cassetta per le lettere da appoggio BASIC Plus 382X AP in acciaio inox con campanello laterale | Diritto | Profondità 100 mm | con 1 cassetta per le lettere | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XA-1W-SP-100-R



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere BASIC Plus 382X AP da parete in acciaio inox con campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" della Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta per le lettere da appoggio è realizzata in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. Questa cassetta per le lettere in acciaio inox è caratterizzata da un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello di introduzione a doppio bordo con paracolpi in gomma, da una solida targhetta intercambiabile, da un pratico supporto per la posta e da una serratura molto robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere montata in superficie in acciaio inox V2 A 1.4301 di alta qualità e resistente agli agenti atmosferici, lucidata**
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e supporto per la posta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- **Cassetta a campana in acciaio inox V2A 1.4301, lucidata.**
- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritz, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protect, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è resistente agli urti e ai colpi, la plastica è ignifuga.
- Incluso rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	525,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	12

Altre immagini





