

Altoparlante video 4681 Interruttore con 1250U per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A

Codice articolo 1299-4681-1210-MP



Descrizione del prodotto

Altoparlante video 4681 Interruttore con 1250U per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A

Altoparlante video Comelit 4681 Switch per montaggio posteriore in sistemi di cassette delle lettere con pulsanti esterni (è necessaria l'interfaccia per pulsanti Switch 3063D e la home station, non inclusi).

- Unità audio-video a colori per sistemi a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Risoluzione: 500x582 pixel.
- · Angolo di rilevamento: 100°.
- Illuminazione a LED della telecamera.
- Connessione vocale con cancellazione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono a elettrete e volume dell'altoparlante regolabile sul lato anteriore.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per persone disabili, regolabili nella programmazione.
- Funzione apriporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A.
- Grado di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per l'installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette per le lettere (predisposto per il videocitofono Comelit 4681/1621).
- Incl. alimentatore 1210A e staffa di installazione 1250U Serie di altoparlanti SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessori
 opzionali richiesti: interfaccia a pulsanti Switch 3063D da 3 utenti, home station video 6741W, 6721W o 6801W).

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di connessione A 2 fili



Dimensioni

Larghezza in mmAltoparlante video 100 | Alimentazione 141Altezza in mmAltoparlante video 90 | Alimentazione 89Profondità in mmAltoparlanti video 35,0 | Alimentazione 62,0

Peso in kg 2

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



Altre immagini







