Posto esterno in acciaio inox BASIC 529 Elegance I con campanello e perforazione vocale - acciaio inox lucido | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 529-VA-1



Descrizione del prodotto

Posto esterno in acciaio inox BASIC 529 Elegance I con campanello e perforazione vocale - acciaio inox lucido

Questa targa campanello semplice ed elegante si integra perfettamente nella facciata dell'edificio. Il posto esterno è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato. Include un campanello con illuminazione LED ad anello in colore bianco e un foro per la fonia per altoparlanti integrati.

I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della piastra del campanello: L 200 mm x H 340 mm.
- Il corpo ha le seguenti dimensioni: L 180 mm x A 320 mm x P 60 mm.
- Incl. 4x tappi coprivite in acciaio inox V2A, lucido, in modo che le viti per il fissaggio della piastra frontale non siano visibili. Vedere le immagini.
- Con perforazione vocale, inclusa garza metallica e adattatore universale. L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione anulare a LED bianchi. L'illuminazione del pulsante campanello non può essere alimentata dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Opzionale per l'installazione a incasso o in superficie.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie, Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	180 | 210
Altezza in mm	320 | 350
Profondità in mm	60,0
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altre immagini



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618