

Cassetta per le lettere di design da parete GOETHE AP - RAL a scelta - Scatola per citofono - INDIVIDUALE | Senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Preparazione individuale

Codice articolo 215-AP-1-SP-IND



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso GOETHE® AP - RAL a scelta - campanello citofono di design

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità con campanello/citofono in design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE® è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. La cassetta citofonica con campanello, configurabile individualmente, è disponibile con un pulsante da incasso, una targhetta o un'etichetta in combinazione con la predisposizione per il citofono desiderata (altoparlante integrato non incluso) e/o la predisposizione per la telecamera.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non si accartocci anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali a muro della collezione GOETHE® sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE® sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox _#####_1_ (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- A scelta, targhetta sostituibile in acciaio inox con scritta laser, targhetta in plexi o scritta diretta illuminata.
- Pulsante a campana a corsa breve da 8-12 V CC con illuminazione dell'anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante campanello non può essere alimentata dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V CC con pittogramma.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per un sistema intercomunicante.
- In opzione, con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapioggia e al tettuccio parapioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione di chiamata

Si consiglia di far eseguire l'installazione elettrica a un elettricista.

Per le nostre cassette delle lettere offriamo la predisposizione di stazioni citofoniche di vari produttori. La preparazione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la predisposizione di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo è possibile installare il dispositivo finale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie/colore | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| Serie | GOETHE |
| Numero di pulsanti del campanello | 1 pulsante |
| Funzioni | Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| Scatola delle funzioni preparata per il produttore | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND |
| Etichettatura dei nomi | Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser |
| Materiale di base | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico) |
| Numero civico | Numero civico come incisione laser |
| Ritiro dell'articolo | Lato anteriore |
| Numero di scatole | con 1 cassetta per le lettere |
| Scatola singola a volume | Grande > 16 litri |
| Tipo di montaggio | Montato in superficie |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm | 400,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm | 400,0 |
| Volume in litri | 16 |
| Altezza della fessura per le lettere in mm | 35,0 |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm | 360,0 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 600,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 400,0 |
| Larghezza totale in mm | 408,0 |
| Profondità in mm | 100,0 + 25,0 Tetto in piode |
| Peso in kg | 20 |
| Condizioni di consegna | La consegna è assemblata |

Schizzo



Altre immagini

