

# Modulo con presa a muro - JUNG - SCHUKO® 16 A 250 V con coperchio incernierato in acciaio inossidabile | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco

Codice articolo BML-9860-STKD-376-ES1521KL-7016



## Descrizione del prodotto

### Modulo con presa a muro - JUNG ES1521KL - SCHUKO® 16 A 250 V con coperchio a cerniera in acciaio inox

Il modulo di presa modulare è il complemento adatto per le colonne di prese modulari e consente di attrezzare la distribuzione di corrente in modo flessibile e orientato alle esigenze. È stato progettato appositamente per essere utilizzato nelle colonne di prese ORDO.

Il modulo di presa è progettato per una facile installazione. Viene inserito nel supporto del modulo fornito nella colonna della presa di corrente e fissato saldamente in posizione. Il design sofisticato permette di sostituire rapidamente i singoli moduli, riducendo i tempi di inattività e consentendo di realizzare ampliamenti in modo efficiente.

- Prese di corrente 16 A 250 V ~ con coperchio incernierato in acciaio inox V2A #####\_0, lucido.
- Grado di protezione IP 44 (spruzzi d'acqua).
- Coperchio incernierato (con molla di ritorno) e terminali a molla per conduttori rigidi e flessibili non trattati fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Morsetti di collegamento conformi alla norma DIN VDE 0620.
- Colore del modulo: RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco.
- Dimensioni: 100x100x55 mm (WHT)

## Caratteristiche del prodotto

**Materiale di base** Acciaio inox V2A 1.4301

**Superficie/colore** RAL 7016 grigio antracite

## Dimensioni

Larghezza in mm	100
Altezza in mm	100
Larghezza totale in mm	100
Profondità in mm	47

## Altre immagini

