

# Telecamera a colori da incasso Gira per posti esterni 1265xx | Colore alluminio

Codice articolo 1265.6



## Descrizione del prodotto

### Telecamera a colori da incasso Gira per posto esterno 1265xx

La telecamera a colori fa parte del sistema di citofonia Gira e viene utilizzata per ampliare il posto esterno da incasso.

- Installazione in una scatola da incasso standard.
- Si inserisce nelle cornici di copertura della gamma di interruttori Gira TX\_44.
- Design modulare, quindi semplice installazione ed espandibilità.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Estensione dei posti esterni con telecamera a colori con commutazione automatica giorno/notte.
- I diodi luminosi garantiscono un'illuminazione uniforme del campo visivo a distanza ravvicinata in modalità notturna.
- La telecamera può essere orientata manualmente in orizzontale e in verticale di 20°. In combinazione con l'obiettivo grandangolare, si ottiene un angolo di visione molto ampio nell'area di ingresso della porta.
- Compensazione automatica del controluce.
- Bilanciamento automatico del bianco.
- Controllo automatico del guadagno (AGC).
- Riscaldamento integrato della telecamera in funzione della temperatura.
- Coperchio a prova di spruzzi.
- Coperchio della telecamera in plastica resistente agli urti, facile da sostituire se danneggiato, ad esempio da atti vandalici.

## Dati tecnici

**Alimentazione:** tramite cavo di collegamento

**Collegamento del cavo di connessione:** 2 x strisce di connessione

**Grado di protezione:** IP44

**Alimentazione fino a 2 telecamere:** tramite cavo di collegamento

**Alimentazione dalla 3a telecamera:** tramite alimentatore per la citofonia

### Connessioni:

Cavo di connessione: 2 x strisce di collegamento

Video: 1 x striscia di connessione

**Elemento di registrazione dell'immagine:** sensore CCD da 0,85 cm (1/3?)

**Angolo di apertura dell'obiettivo grandangolare:** 150°

**Raggio di rilevamento visibile della telecamera:** 100°

**Campo di rilevamento (con rotazione di 20°):** 140°

**Sistema di colori:** PAL

**Elementi dell'immagine:** 500 (H) x 582 (V)

**Risoluzione orizzontale:** 380 linee TV

**Soglia di passaggio dalla modalità colore a quella B/N:** 1 lx

**Sensibilità alla luce in modalità B/N:** 0,1 lx

**Apertura elettronica Velocità dell'otturatore:** fino a 1/100000 s

**Filtro IR:** integrato

**Altezza di montaggio consigliata della telecamera:** 1,50 m

**Temperatura ambiente:** da -20 °C a +50 °C

## Note

- La telecamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto un apparecchio di illuminazione.
- Adatta all'uso in un profilo energetico.
- **Non** adatta all'uso in un profilo energetico con luce.

## Dimensioni

**Larghezza in mm** 56

**Altezza in mm** 56

**Profondità in mm** 85,0

**Peso in kg** 1

## Altre immagini

