

# Posto esterno video IP Ultra da esterno con postazione di lavoro Wifi TP6842 - set completo - RAL a scelta

Codice articolo 1299-KSUT8020AP



## Descrizione del prodotto

### Posto esterno videocitofonico IP Ultra da parete con home station Wifi TP6842 - set completo - RAL a scelta

Il sistema videocitofonico IP COMELIT con il posto esterno TP6842 offre una soluzione moderna e collegata in rete per una comunicazione sicura e comoda. Grazie alla tecnologia IP, il sistema può essere facilmente collegato tramite un cavo LAN, che consente una connessione stabile e potente - perfetta per nuove costruzioni, ammodernamenti e sofisticate installazioni di smart home.

Il posto esterno di alta qualità è fornito in un robusto telaio in alluminio pressofuso per il montaggio in superficie e può essere rifinito in un colore RAL o DB a scelta, ideale per un'integrazione armoniosa nel design e nell'architettura. La telecamera grandangolare integrata, con un campo visivo eccezionalmente ampio di 160° in orizzontale e 100° in verticale, unita alla risoluzione HD, garantisce immagini chiare in qualsiasi situazione. L'illuminazione intelligente a LED e a infrarossi garantisce una visibilità ottimale anche al buio: i visitatori sono chiaramente riconoscibili anche di notte.

La comunicazione avviene con un'eccellente qualità audio hi-fi grazie a un microfono digitale omnidirezionale e a due potenti altoparlanti. Per una maggiore accessibilità, il modulo è dotato di segnali visivi e acustici che possono essere programmati individualmente: una funzione importante per gli utenti con esigenze particolari. Con due uscite a relè integrate, il posto esterno offre anche la possibilità di controllare direttamente gli apriporta e i cancelli. Può essere comodamente controllato tramite il posto interno TP6842 o in mobilità tramite l'app COMELIT su smartphone o tablet. Per il funzionamento sono necessari solo un alimentatore PoE (art. 1441) e, in opzione, il COMELIT Switch 1440. I gradi di protezione IP65 (a prova di polvere e getti d'acqua) e IK08 (resistente agli urti) sottolineano la durata e l'affidabilità del sistema in ambienti esterni, anche nelle condizioni più difficili.

L'elegante home station TP6842 è il centro operativo intelligente del vostro sistema citofonico IP. Grazie alla guida intuitiva per l'utente, all'ampio display e alla connessione con l'app, consente una comunicazione sicura, anche a distanza. Tramite l'app COMELIT è possibile ricevere videochiamate, visualizzare le immagini delle telecamere in diretta, richiamare messaggi video o aprire porte e cancelli in qualsiasi momento, sia a casa che in ufficio o in viaggio. Ulteriori caratteristiche come il riconoscimento facciale e il controllo vocale tramite Amazon Alexa rendono il controllo degli accessi ancora più comodo. Il riconoscimento facciale consente di aprire le porte senza contatto con un rapido sguardo, senza bisogno di chiavi, codici o app. L'integrazione di Alexa non richiede conoscenze specialistiche e trasforma il vostro citofono in un vero e proprio elemento di smart home.

**Sicuro. Flessibile. Con**COMELIT potete contare su una soluzione a prova di futuro che soddisfa gli standard europei di protezione dei dati senza compromessi. I server cloud si trovano a Francoforte e sono gestiti in collaborazione con Amazon AWS: in questo modo i vostri dati rimangono sicuri, performanti e sotto il vostro controllo. COMELIT è un'azienda italiana indipendente senza alcun coinvolgimento dello Stato e rispetta le disposizioni del GDPR e della legge statunitense NDAA.

- Posto esterno con unità audio/video in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema IP, basta collegare il cavo LAN per iniziare.
- Telecamera grandangolare (campo visivo H160° x V100°) con risoluzione HD.
- Illuminazione a LED della telecamera. Grazie ai LED a infrarossi integrati sotto l'obiettivo della telecamera, tutti i visitatori vengono visualizzati in modo ottimale anche di notte.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per le persone disabili, regolabili nella programmazione.
- Grazie ai 2 relè integrati, è possibile collegare direttamente al modulo gli apriporta o i cancelli. I 2 apriporta e i cancelli vengono controllati tramite il posto interno o tramite smartphone o tablet grazie a un'app.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Con alloggiamento per il montaggio a parete.
- Incl. stazione domestica TP6842 con funzione mobile (accessori opzionali necessari: interruttore 1440, alimentatore PoE 1441).

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione interfonica

I sistemi interfonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie

## Dimensioni

<b>Larghezza in mm</b>	Stazione esterna 110   Monitor interno 115
<b>Altezza in mm</b>	Stazione esterna 107   Monitor interno 160
<b>Profondità in mm</b>	Stazione esterna 35,0   Monitor interno 22,0
<b>Peso in kg</b>	2
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

## Altre immagini

