


Cassetta per le lettere da incasso da 11 pezzi GOETHE UP - RAL a scelta - Videocitofono DoorBird sinistro | Collegamenti | Senza scomparto per giornali | Uccello da porta | Profondità 200 mm | con 11 cassette per le lettere

Codice articolo 215-UP-11-SP-DB-200-L



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso a 11 pannelli GOETHE UP - RAL a scelta - videocitofono DoorBird a sinistra

Cassetta per le lettere da incasso a 11 pannelli di alta qualità con videocitofono IP DoorBird D2100E perfettamente integrato nel design da incasso. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 o 32 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da incasso a 11 vie realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Targhetta in plexiglas per l'etichettatura del nome e seconda targhetta pubblicitaria sì/no per parte.
- Cassetta funzionale (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Possibile numero civico opzionale con illuminazione LED a risparmio energetico alto circa 70-100 mm (a seconda del numero di caratteri).
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox da 2 mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Incl. videocitofono IP DoorBird D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti campanello illuminati o videocitofono IP D3100E con display da 7 pollici.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	11 Pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Uccello da porta
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 11 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 854,0 dimensione di installazione 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 2452,0 dimensione di installazione 2420,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	Dimensione esterna 2452,0 dimensione di installazione 2420,0
Profondità in mm	200,0 dimensione di installazione 203,5
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini

