

# Sistema di cassette per le lettere da incasso BASIC Plus 382XU UP in 12 pezzi in acciaio inox con campanello laterale | Collegamenti | Profondità 100 mm | Acciaio inossidabile, lucidato | con 12 cassette per le lettere

Codice articolo 382XU-VA-12-SPS-100-L



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso a 12 punti in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP con campanello laterale - acciaio inox lucido

Moderna cassetta per le lettere da incasso per 12 parti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere da incasso il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gommapiuma e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Sistema di cassette per le lettere da incasso a 12 scomparti realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta per aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- **Cassetta per campanelli in acciaio inox V2A, lucidato a 240 grani.**
- Possibilità di predisporre un sistema citofonico (altoparlante integrato non incluso). In opzione con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Predisposizione (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- 12x pulsanti tondi a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targhetta intercambiabile (tipo 2), sostituibile dal lato anteriore.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, grana 240, lucido.

Preparazione della telecamera o della stazione di chiamata

**Si consiglia di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.**

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la predisposizione di supporti per viti, fori e perforazioni. In modo che possiate montare il vostro dispositivo finale senza problemi.

**Protezione dall'acqua**

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1 ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                              | BASE                                                                                                                    |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 12 pulsanti                                                                                                             |
| <b>Funzioni</b>                                           | Interruttore della luce, Stazione interfonica                                                                           |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Normale > 10 litri                                                                                                      |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichetta con il nome                                                                                                   |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                 |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                          |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                                                                           |
| <b>Superficie/colore</b>                                  | Terra                                                                                                                   |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Montaggio ad incasso                                                                                                    |

## Dimensioni

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                            |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 1040,0                           |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 1640,0                           |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                    |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 52                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito completamente assemblato |

## Altre immagini



