

elo 43 pollici Open Frame Touchscreen 4363L

Codice articolo 611-4363L



Descrizione del prodotto

touchscreen open frame da 43 pollici di elo

Il display aperto da 43 pollici full HD 4363L di Elo, con il suo formato sottile e ultramoderno, consente una facile integrazione in armadi e chioschi. Dai chioschi per il self-order e il self-checkout ai controlli industriali, ai pannelli di controllo degli impianti e alle soluzioni di wayfinding, i display interattivi commerciali di Elo offrono la versatilità necessaria per aggiungere funzionalità touch alla vostra soluzione.

Progettato per una facile integrazione, il monitor touchscreen 4363L può essere montato in formato orizzontale, verticale o reclinabile per una flessibilità ottimale nell'integrazione in qualsiasi bancone, chiosco o mobile.

Per le installazioni che richiedono specifiche classificazioni IP o protezione da atti vandalici e ambienti difficili, i display Elo TouchPro PCAP offrono un'eccellente risposta al tocco grazie alla reattività capacitiva. La reattività tattile capacitiva consente di montare il display dietro un vetro spesso fino a 6 mm o una plastica spessa fino a 3 mm per creare un chiosco completamente chiuso.

Display TouchPro® PCAP brillanti e interattivi: la Serie 63 offre modelli antiriflesso o antirifrazione con vetro senza bordi e fino a 40 tocchi simultanei per un'esperienza di utilizzo simile a quella dei tablet.

NUOVO ad un prezzo %speciale

Specifiche tecniche

Colore della cassa:	Nero
Rapporto di contrasto:	4000:1
Diagonale dello schermo:	42,5 pollici di diagonale, LCD TFT a matrice attiva (LED)
Area attiva:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Trattamento della superficie:	Anti-frizione
Interfaccia utente touch:	USB
Cornice:	Senza cornice
Luminosità (tipica):	Pannello LCD: 450 cd/m² TouchPro PCAP: 387 cd/m²
Colori:	8 bit (16,7 milioni)
Risoluzione:	1920 x 1080 @ 60hz
Tempo di risposta totale (tipico):	8 msec
Tensione di ingresso:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo di energia (tipico):	ON (monitor + adattatore CA/CC): 51 W OFF (monitor + adattatore CA/CC): 0,61 W OFF (monitor + adattatore CA/CC): 0,20 W
Temperatura di funzionamento:	Ritratto/paesaggio: da 0°C a 40°C / da 32°F a 104°F Desktop: da 0° C a 35° C / da 32°F a 95°F
Temperatura di conservazione:	Ritratto/paesaggio: da -20°C a 60°C / da -4°F a 140°F Desktop: da -20° C a 60° C / da -4° F a 140° F
Umidità:	Funzionamento: dal 20% all'80% Conservazione: dal 10% al 90% (temperatura massima del termometro a bulbo umido 38,7?)
MTBF:	50.000 ore, comprovata

Dimensioni

Larghezza in mm	999,3
Altezza in mm	587,5
Profondità in mm	66,2
Peso in kg	10,2