

# Stele per cassetta delle lettere di design GRIMM - colore a scelta con COMELIT Ultra - set VIDEO | Comelit Ultra | ? Colore a scelta | Rimozione del palo dalla parte anteriore

Codice articolo 562-STL-SPO-1-SF-CSU



#### Descrizione del prodotto

## Colonna portalettere di design GRIMM con videocitofono Comelit - la tecnologia moderna incontra il design senza tempo

La colonnina per cassetta delle lettere GRIMM unisce design moderno, lavorazione precisa e materiali di alta qualità: l'ideale per costruttori, architetti e proprietari di case che cercano una soluzione indipendente, elegante e durevole con videocitofono Comelit integrato. Realizzata in robusto acciaio inox e completamente "Made in Germany" dal produttore di cassette per le lettere Lippe, questa colonna è sinonimo di qualità, funzionalità e design senza tempo. Il pannello frontale verniciato a polvere in acciaio inox V2A da 2 mm convince per l'elevata resistenza alla corrosione e le linee chiare che si integrano armoniosamente in qualsiasi architettura moderna.

Il videocitofono Comelit Ultra è al centro dell'attenzione, con la possibilità di scegliere tra la tecnologia a 2 fili o ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi consentono una comunicazione comoda, sicura e in rete. I visitatori possono essere visti e parlare in qualsiasi momento tramite l'app Comelit e le porte o i cancelli possono essere aperti all'occorrenza, sia in casa che in viaggio. La colonnina GRIMM combina così la tecnologia moderna con la massima facilità d'uso.

L'unità cassetta per le lettere convince per il suo design raffinato e la sua praticità d'uso. La serratura con chiave a pressione consente l'utilizzo con una sola mano: l'apertura avviene premendo, la chiusura senza chiave - protetta dalle intemperie e di facile utilizzo. Lo sportello di estrazione della posta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta rimanga saldamente nel vano. L'inserimento frontale è supportato da ammortizzatori ad asse, che garantiscono una chiusura silenziosa e delicata dello sportello.

Il piedistallo GRIMM è dotato di un sistema a doppia scatola: Il corpo interno può essere installato durante la fase di costruzione, mentre il pannello frontale viene montato solo a lavori ultimati. In questo modo la tecnologia rimane protetta durante la fase di costruzione e le regolazioni successive possono essere effettuate senza problemi. La cassetta per intonaco in acciaio inox è dotata di ingressi per cavi preforati su tutti i lati per una semplice installazione elettrica.

La colonna della cassetta per le lettere GRIMM soddisfa i requisiti della norma DIN/EN 13724 ed è quindi adatta per lettere in formato C4, senza squalcirsi o danneggiarsi. Qualità, durata e precisione sono al centro dell'attenzione, così come un look chiaro e moderno.



- Colonna portalettere di alta qualità interamente in acciaio inox V2A per installazione indipendente.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in un colore a scelta.
- Produzione di qualità Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Comelit Ultra integrato in due moderne varianti di connessione: tecnologia a 2 fili e ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi convincono per l'elevata flessibilità, la semplicità di installazione e l'integrazione di rete a prova di futuro.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi con numero di chiave, comoda chiusura senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- Lo sportello di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per evitare che la posta cada verso di voi.
- Fessura postale anteriore con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Cassetta per le lettere conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per la rimozione in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla copertura sfalsata.
- Sistema a doppia scatola: il pannello frontale può essere facilmente installato al termine dei lavori di costruzione e sostituito in qualsiasi momento.
- Il montante completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm \_########\_1\_\_, verniciato a polvere nel colore desiderato. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Questa nasconde i tasselli di fissaggio.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

#### Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016

grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016

bianco traffico

Serie **GRIMM** Tecnologia di connessione A 2 fili, LAN

Numero di pulsanti del

campanello

1 pulsante

Comelite

**Funzioni** Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera

Scatola delle funzioni

preparata per il produttore

Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)

Numero civico Numero civico come incisione laser

Etichettatura dei nomi Etichettatura dei nomi come incisione laser

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Scatola singola a volume Grande > 16 litri



#### Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm

Dimensione esterna 750,0 | dimensione di installazione 710,0

Larghezza della singola scatola in mm

Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 410,0

Volume in litri26,0Altezza della fessura per le lettere in mm35,0Larghezza della fessura per le lettere in mm325,0

Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm Dimensione esterna 750,0 | dimensione di installazione 710,0 Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 410,0

Altezza complessiva in mm 1700,0


Larghezza totale in mmCorpo 490,0 | Piastra di base 580,0Profondità in mmKorpuss 150,0 | Piastra base 242,0


Peso in kg 65

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



#### Schizzo









### Altre immagini

















