

Cassetta per le lettere da 6 pezzi BASIC 382A AP con campanello - grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Profondità 100 mm | con 6 cassette per le lettere (2x3) | In alto

Codice articolo 382A-7016-6-SP-100-O



Descrizione del prodotto

Cassetta delle lettere a 6 colonne design BASIC 382A AP con campanello - grigio antracite RAL 7016

Cassetta per le lettere da parete in acciaio inox di alta qualità per 6 posti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da parete è realizzato in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette per le lettere a muro.

Grazie al design, il montaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un'installazione completa e semplice, che non richiede un lungo montaggio a parete delle singole cassette.

- **Cassetta per le lettere a 6 punti di montaggio in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + parapioggia in design massiccio.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).
- **Campanello citofonico in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 6x pulsanti tondi a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di penetrazione, la plastica è ignifuga.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1090,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	42

Altre immagini

