

Stazione domestica COMELIT LS8701 - Stazione di videochiamata LOGOS da 4,3" con microtelefono

Codice articolo 1299-LS8701



Descrizione del prodotto

COMELIT LS8701 home station - Stazione di videochiamata LOGOS da 4,3" con cornetta per Simplebus 2

Ampliate i vostri ambienti o le strutture esterne con **Comelit LS8701**, un'elegante postazione di videochiamata della serie LOGOS, dotata di microtelefono per chiamate discrete. Si adatta perfettamente alle case unifamiliari, ai condomini e agli uffici ed è ideale per il sistema Simplebus 2.

- **Display TFT a colori da 4,3" (16:9)** - qualità dell'immagine nitida per il miglior riconoscimento dell'ospite
- **Microtelefono per chiamate private** - ideale per una comunicazione discreta con la porta d'ingresso
- **Quattro pulsanti meccanici programmabili** - ad esempio per l'apertura della porta, il citofono, il controllo dell'attuatore
- **Funzione Mute e display di stato a LED** - personalizzabile visivamente e acusticamente
- **Programmazione NFC tramite l'app MyComelit**, anche da spento
- **Marcatura centrale tattile** - utilizzo senza barriere per persone ipovedenti
- **Ingresso CFP** - per chiamata di piano, panico o controllo di attuatori
- **Piastra posteriore in metallo e morsetto di rialzo inclusi** - semplice montaggio in superficie
- **Dimensioni compatte:** 186 × 180 × 35 mm

Perché l'LS8701 è convincente

1. **Comunicazione discreta:** il portatile protegge la vostra privacy.
2. **Controllo personalizzato:** quattro pulsanti liberamente assegnabili per funzioni flessibili.
3. **Tecnologia accessibile:** elementi aptici e segnali visivi ne facilitano l'uso.
4. **Facile da configurare:** La configurazione NFC consente di risparmiare tempo durante la messa in funzione.
5. **Ampia gamma di applicazioni:** Personalizzabile grazie all'ingresso CFP.

Ambiti di applicazione e compatibilità

Il Comelit LS8701 è ideale per case monofamiliari, complessi plurifamiliari, locali commerciali o uffici. La piena integrazione nel sistema **Simplebus 2** lo rende la scelta perfetta per la comunicazione moderna negli edifici.

Dati tecnici sintetici

Dimensioni del display:	4,3" TFT
Risoluzione:	480 × 272 Px
Sistema:	Simplebus 2
Funzionamento:	Microtelefono, 4 pulsanti
Funzioni:	NFC, muting, ingresso CFP
Tipo di montaggio:	Montaggio a superficie

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di connessione	A 2 fili
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Larghezza in mm	186
Altezza in mm	180
Larghezza totale in mm	186
Profondità in mm	35
Peso in kg	1