

Interruttore luminoso in acciaio inox BASIC tipo 4 con simbolo LED e illuminazione ad anello rossa

Codice articolo BMLZB-LTVA-4



Descrizione del prodotto

Interruttore luminoso in acciaio inox BASIC tipo 4 con simbolo LED e illuminazione ad anello rossa (versione 2024)

Interruttore luminoso BASIC tipo 4 in acciaio inox di alta qualità con simbolo LED e illuminazione ad anello rossa per pannelli. Questo tipo di pulsante è disponibile dal 04/2024 e si installa su tutti i prodotti con pulsante BASIC.

- Collare e manopola in acciaio inox spazzolato
- Illuminazione: illuminazione anulare a LED rossa, 3-24V AC/DC ? 20mA, min. 50.000 ore.
- Pittogramma "Light" cancellato al laser
- Incluso cablaggio coordinato
- Capacità di commutazione: 5A @ 250V CA
- Funzione: contatto normalmente aperto
- Durata: min. 50.000 operazioni elettriche, min. 1.000.000 operazioni meccaniche
- Diametro di installazione: 19,1 mm
- Forma della testa: piatta
- Ambiente di funzionamento: da -25°C a +65°C con un'umidità relativa compresa tra il 45% e l'85%.

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensioni

Larghezza in mm Dimensione interna 19 | dimensione esterna 22

Altezza in mm Dimensione interna 19 | dimensione esterna 22

Profondità in mm 41,0

Altre immagini

