

# Campanello di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere - 5 parti - INDIVIDUALE | 5 | Preparazione individuale | 130 cm | ? Colore a scelta

Artikelnummer 870-VAR-5-IND-130



## Produktbeschreibung

### Campanello a colonna di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere - 5 parti - INDIVIDUALE

Colonnina campanello di alta qualità per 5 parti, realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere da Briefkasten Manufaktur. Questa colonna campanello è disponibile con 1-6 pulsanti di campanello. È possibile predisporre un foro vocale, una telecamera e un numero civico come optional. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Colonna campanello in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La parte vocale è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Dimensioni: L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta in plexiglas sostituibile, illuminata a scelta.
- Le scritte sulle targhetta possono essere cambiate dal lato anteriore, a seconda delle necessità.
- Incl. alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico e targhetta, se selezionati).
- 5x pulsanti tondi in acciaio inox per campanello, a scelta con illuminazione a LED.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per impianto citofonico.
- In opzione con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incl. 6x tappi coprivite in acciaio inox V2A, lucidati in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedere le immagini.
- Il piedistallo completamente saldato è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedere le immagini.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.

## Informazioni importanti

### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1 ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                 | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                             | GRIMM                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b> | 5 pulsanti                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funzioni</b>                          | Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera                                                                                                           |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>            | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo di montaggio</b>                 | Indipendente                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materiale di base</b>                 | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero civico</b>                     | Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato                                                                                                                            |

## Abmessungen

|                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm:</b>   | 640,0                                                                                                                                                               |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm:</b> | 190,0                                                                                                                                                               |
| <b>Altezza complessiva in mm:</b>             | 1300,0   1600,0                                                                                                                                                     |
| <b>Larghezza totale in mm:</b>                | 220,0 (piastra di appoggio 320,0)                                                                                                                                   |
| <b>Profondità in mm:</b>                      | 110,0 (piastra di appoggio 210,0)                                                                                                                                   |
| <b>Peso in kg:</b>                            | 40                                                                                                                                                                  |
| <b>Condizioni di consegna:</b>                | La consegna è assemblata                                                                                                                                            |
| <b>Informazioni sulla spedizione:</b>         | Consegna da parte di un trasportatore su un pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere vi contatterà telefonicamente per fissare un appuntamento. |

## Weitere Bilder



