

Amplificatore video Gira 122200

Codice articolo 122200



Descrizione del prodotto

Amplificatore video Gira

L'amplificatore video viene utilizzato per estendere la portata dei sistemi di videocitofonia Gira con funzione video. Aumenta il livello del segnale video in ingresso fino al livello massimo consentito del bus e lo emette in uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione della linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video.

L'alloggiamento combinato consente tre tipi di installazione

- Montaggio in superficie (in una scatola di giunzione standard).
- Montaggio a incasso (in una scatola per apparecchi).
- Come dispositivo REG (con l'adattatore REG in dotazione).

Dati tecnici

Conessioni

Bus a 2 fili IN: 2 x morsetti a vite

Bus a 2 fili OUT: 2 x morsetti a vite

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Note

- Con l'amplificatore video, la lunghezza massima del cavo tra la porta e il posto esterno può essere estesa da 100 a 300 metri.
- Non sono necessarie ulteriori configurazioni durante la messa in funzione, poiché l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di cavi esistente.

Dimensioni

Larghezza in mm 36

Altezza in mm 52

Profondità in mm 27,0

Peso in kg 0,2