

Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP laterale con 2N Verso - 2N Solo predisposto - RAL a scelta | Diritto | Senza scomparto per giornali | 2N Verso preparato a 3 vie

Codice articolo 215-UP-1-SPS-2N-3FACH-R



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP laterale con 2N Verso - 2N Solo predisposta - RAL a scelta

Cassetta per le lettere da incasso di alta qualità con integrazione laterale dei modelli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO e 2N LTE VERSO in un design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Il sistema videocitofonico 2N può essere perfettamente integrato nel design da incasso e sostituito in qualsiasi momento.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri e l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non venga accartocciata, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE[®] sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE[®] sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza squalcirsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- A scelta, con numero civico e nome incisi al laser.
- Telaio di copertura dell'intonaco in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- **La predisposizione è prevista per 1-3 moduli 2N. SENZA componenti del sistema 2N!**

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	2N
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso


Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 452,0 dimensione di installazione 410,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 dimensione di installazione 610,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1500,0 - 1700,0
Larghezza totale in mm	652,0
Profondità in mm	100,0 dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo



Altre immagini



Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

