

Cassetta per le lettere di design GOETHE MDW - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 | Video del set completo Gira System 106 | Profondità 390-560 mm

Codice articolo 215-MDW-1-SP-KSGI106-560



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso GOETHE MDW design - RAL a scelta - GIRA System 106 - VIDEO set completo

La moderna cassetta per le lettere da incasso a parete GOETHE, con Gira System 106 perfettamente integrato in un design da incasso, è ideale per l'ingresso sofisticato. Il design lineare rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del fusto variabile tra 300 e 390 mm o tra 390 e 560 mm, questa cassetta per le lettere può essere utilizzata in quasi tutte le murature. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. Per completare questa cassetta per le lettere sono inclusi la stazione di casa GIRA e l'unità di controllo. I moduli possono essere sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di montaggio.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 24-44 litri e l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed eliminano il fastidioso tintinnio causato dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5



- Cassetta per le lettere in acciaio inox di alta qualità.
- Albero in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), lucido.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sgualcirsi.
- Fessura per le lettere e sportello di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Targhetta in acciaio inox, verniciata a polvere in colore RAL. Il vostro nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targhetta.
- A scelta, con numero civico inciso al laser (anche qui è possibile aggiungere un nome).
- Incl. Posto interno e centralina GIRA inclusi, modulo posto esterno System 106, modulo info e modulo telecamera installati.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Lunghezza variabile dell'albero 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne della fessura per le lettere L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne anteriori L 450 mm x H 450 mm; posteriori L 450 mm x H 250 mm.

⊕ Anot found or type unknown

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

 Una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro la lastra di vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade fuori dalla porta di casa.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

• Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Posto esterno Gira Video 7 1209xx, chiuso

Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio in superficie o a parete
con scatola da incasso o scatola da parete con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedere gli accessori) può essere
posizionata anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per la memorizzazione interna delle immagini.
Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere DCS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.



Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016

grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016

bianco traffico

Serie GOETHE
Tecnologia di connessione A 2 fili
Numero di pulsanti del 1 pulsante

campanello Funzioni

Macchina fotografica, Stazione interfonica

Scatola delle funzioni preparata per il produttore

GIRA

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)

Numero civico come incisione laser

Etichettatura dei nomi Etichettatura dei nomi come incisione laser

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Scatola singola a volume Jumbo > 30 litri

Tipo di montaggio Penetrazione della parete

Ritiro dell'articolo Lato posteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm 200,0 Larghezza della singola scatola in mm 400,0

Volume in litri 24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0

Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0 Larghezza della fessura per le lettere in mm 360,0 Larghezza totale in mm 450,0

Profondità in mm BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0

Peso in kg 21

Condizioni di consegna Fornito parzialmente smontato


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847

Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Schizzo





Altre immagini



