

Set di 2 GIRA System 106 - Struttura fine in acciaio inox V2A, verniciato a polvere RAL 7016 - Citofono con telecamera e 1x pulsante per campanello | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco

Codice articolo S106-KS2V1-7016



Descrizione del prodotto

Set di 2 GIRA System 106 - Acciaio inox V2A - Citofono con telecamera e 1x pulsante campanello

Gira System 106 in acciaio inox V2A in versione da incasso, predisposto per l'utilizzo nelle cassette delle lettere DESIGNER a 2 ingressi o per il semplice montaggio a parete. Sono inclusi 2 moduli di sistema GIRA e l'alloggiamento per il montaggio a parete, in modo che il sistema possa essere utilizzato direttamente nella cassetta delle lettere. I moduli di sistema possono essere sostituiti in seguito, grazie al semplice sistema di montaggio. La stazione di casa e l'unità di controllo GIRA sono disponibili tra gli accessori.

Alloggiamento per montaggio esterno, a 2 ingressi Gira System 106 - 5502 910

• Per l'installazione a incasso dei moduli.

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000

• Dietro la lastra di vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo posto esterno Gira System 106 - 5569 920 + pulsante di chiamata 5549 920

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Sono necessari componenti aggiuntivi. Vedere gli accessori!

- Posto esterno Gira video plus 1239xx o posto esterno Gira video 7 1209xx
- Dispositivo di controllo Gira video REG

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione interfonica

I sistemi di intercomunicazione devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.



La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di connessione A 2 fili

Materiale di baseAcciaio inox V2A 1.4301Superficie/coloreRAL 7016 grigio antracite

Dimensioni

Larghezza in mm 214 Altezza in mm 106 Profondità in mm 20,0



Altre immagini







