

# Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | 205 mm x 105 mm | ? Colore a scelta

Artikelnummer 630R



## Produktbeschreibung

### Applique di design FISCHER SMALL 205x105 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox verniciato a polvere. Questo apparecchio con luce bianca calda è dotato di un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox verniciato a polvere e vetro ESG opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 5,8 W con convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a parete, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 140 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm<sup>2</sup>, terminale di collegamento 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti a brugola, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti a brugola.

## Produkteigenschaften

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Classe di protezione</b>	IP44
<b>Sorgente luminosa</b>	2x LED, 5,8 Watt
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Classe di protezione</b>	I

## Abmessungen

**Larghezza in mm:** 205

**Altezza in mm:** 105

**Profondità in mm:** 90,0

**Condizioni di consegna:** Fornito completamente assemblato

**Informazioni sulla spedizione:** A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

## Weitere Bilder

