

# Cassetta per le lettere di design GOETHE AP - RAL a scelta - COMELIT Ultra lateral - set VIDEO | Diritto | Profondità 100 mm

**Codice articolo** 215-AP-1-SPS-KSCSWIFIU-R-1



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE AP - RAL a scelta - COMELIT Ultra laterale - set VIDEO

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità con sistema videocitofonico in versione da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Scoprite il Comelit Ultra completamente integrato, una soluzione di punta nel mondo dei sistemi videocitofonici. Questo sistema all'avanguardia offre funzioni avanzate, tra cui il riconoscimento facciale, il controllo vocale e il comodo funzionamento tramite app per smartphone.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 o 32 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata di vita molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di dossier DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pulsante a campana a corsa breve da 8-12 V CC con illuminazione anulare a LED bianchi.
- A scelta, con etichetta del nome alta circa 10-20 mm.
- A scelta, con scritta del numero civico alta circa 60-80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tettuccio parapioggia in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	A 2 fili, LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	Comelite
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	400,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	BK 400,0   FK 200,0
<b>Volume in litri</b>	16,0   32,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	400,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	600,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	consigliato 1400,0 - 1600,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	609,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0 + 25,0 Tetto in piode   200,0 + 25,0 Tetto in piode
<b>Peso in kg</b>	20
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

**Schizzo**



## Altre immagini

