

# Cassetta per le lettere da appoggio in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - RAL a scelta | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Centro

Codice articolo 382XA-2-SP-150-M



## Descrizione del prodotto

# Cassetta per le lettere da esterno in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - colore RAL a scelta

Cassetta per le lettere da parete di alta qualità per 2 persone, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico portapacco e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere a muro.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un montaggio completo e semplice, senza dover ricorrere al lungo montaggio a parete delle singole cassette.

- Cassetta per le lettere a 2 pezzi in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL.
- La cassetta per le lettere è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Parte della campana del citofono in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Per il montaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



#### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

### Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016

grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016

bianco traffico

Serie BASE

Numero di pulsanti del

campanello

1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti

Funzioni Interruttore della luce, Stazione interfonica

Scatola delle funzioni GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

preparata per il produttore Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Etichettatura dei nomiEtichetta con il nomeMateriale di baseAcciaio inox V2A 1.4301Numero di scatolecon 2 cassette per le lettere

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Scatola singola a volume Grande > 16 litri

Tipo di montaggio Montato in superficie

#### Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0   17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0   150,0

Peso in kg 14

Condizioni di consegna Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato



# Altre immagini

















