3-voudige opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-R

Product description

3-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijdelingse belkast - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weersbestendig roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een dubbel gekantelde inwerpklep met rubberdemper, het degelijke wissel-naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbuseenheid is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke kasten nodig. 3-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur.

Voordelen in één oogopslag

Aanliggende roestvrijstalen bekleding met regenkap

Zijbekleding en regenkap maken deel uit van deze uitvoering en zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De aanliggende uitvoering vormt met de brievenbuseenheid een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime brieveninwerping

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusspecificatie voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsgedempte inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberdemper vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De unit wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk bruikbare postvakken
Indeling 3 × 1
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberdemper
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wissel-naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitschietende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de muur. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige muurconstructie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618