DoorBird-module voor meerdere deelnemers MTM14E voor externe drukknoppen

Product number 1298-DBMTM14E



Product description

DoorBird MTM14E module voor meerdere deelnemers voor externe belknoppen

De DoorBird MTM14E module voor meerdere deelnemers maakt het mogelijk om tot 14 externe belknoppen met LED-verlichting van derden aan te sluiten. Hij is geschikt voor DoorBird D2100E en D2100EA IP video-deurstations evenals voor de D21x-serie zonder keypad en biedt daarmee een flexibele oplossing voor meergezinsinstallaties, individuele belpanelen en maatwerk in de entreezone.

Via de digitale ingangen van de MTM14E kunnen externe belknoppen van vrijwel elke fabrikant worden geïntegreerd. De aangesloten knoppen moeten potentiaalvrij zijn. Voor de verlichting van de belknoppen zijn aansluitmogelijkheden voor LED-verlichting aanwezig. Gloeilampen met gloeidraad worden niet ondersteund omdat ze te veel stroom verbruiken.

Flexibele integratie in individuele deurstations

De module voor meerdere deelnemers is bijzonder geschikt wanneer een DoorBird IP video-deurstation gecombineerd moet worden met externe, op ontwerp of object afgestemde belknoppen. Hierdoor kunnen DoorBird deurcommunicatiesystemen ook in maatgemaakte brievenbusinstallaties, belpanelen of bestaande frontplaten worden geïntegreerd.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product	DoorBird MTM14E module voor meerdere deelnemers
Functie	Voor het aansluiten van maximaal 14 belknoppen van derden met LED?verlichting
Compatibiliteit	DoorBird D2100E en D2100EA IP video-deurstations D21x?serie zonder keypad
Aansluitingen	14 x schroefklemmen en -stekkers met vier pinnnen E, E: digitale ingang 0 V, 0 A (NO), voor drukknoppen V-: minpool voor de LED?verlichting van de belknoppen V+: pluspool voor de LED?verlichting van de belknoppen, 5 V DC, 9 V DC of 12 V DC, max. 5 mA Door station: aansluiting op het deurstation
Aansluiting D21x-serie	Aansluiting met de rode kabel van het deurstation
Belknoppen	Potentiaalvrije belknoppen vereist
Verlichting belknoppen	Alleen geschikt voor LED?verlichting; gloeilampen met gloeidraad worden niet ondersteund
Goedkeuringen	IP40
Weerbestendig	Nee
Gewicht	65 g
EAN	4260423866836
Leveringsomvang	1 x DoorBird MTM14E module voor meerdere deelnemers

Opmerkingen

- De aangesloten belknoppen moeten potentiaalvrij zijn.
- Er mogen alleen belknoppen met LED-verlichting worden aangesloten; gloeilampen met gloeidraad worden niet ondersteund.
- Het aansluiten van een analoge deurgong op de digitale ingangen voor drukknoppen wordt niet ondersteund.
- Als een deurgong nodig is, dient de DoorBird IP-deurgong A1061W of het DoorBird IP Video binnestation A1101 te worden gebruikt.
- De module is niet weerbestendig en moet in een geschikte, beschermde omgeving worden geïnstalleerd.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	15
Hoogte in mm	40,6
Totale breedte in mm	15
Diepte in mm	131,7

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618