Set van 3 GIRA System 106 - Roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL 7016 fijne structuur - Intercomsysteem met 1x belknop | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat



Product number S106-KS3A1-7016

Product description

Set van 3 GIRA System 106 - Edelstaal V2A - Intercominstallatie met 1x belknop

Gira System 106 van roestvrij staal V2A in inbouwuitvoering voor gebruik in de DESIGNER 3-voudige brievenbussen of voor eenvoudige opbouwmontage op de wand. Inclusief 3 GIRA systeemmodules en opbouwbehuizing kan de installatie direct in de brievenbus worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules later naar behoefte worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de bedieningseenheid zijn verkrijgbaar onder accessoires.

Opbouwbehuizing 3-voudig Gira System 106 - 5503 910

- Voor inbouwinstallatie van de modules.

2x infomodule Gira Systeem 106 - 5560 920

- Voor huisnummers en naambordjes die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira Systeem 106 - 5569 920 + belknop 5549 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden gevoed via de deurstationmodule.

Extra componenten vereist. Zie accessoires!

- Gira huisstation opbouw 1250xx
- Gira audio REG-besturingseenheid 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met uw vertrouwde elektrotechnicus.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Product properties

Verbindingstechnologie	2-draads
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs

Dimensions

Breedte in mm	320
Hoogte in mm	106
Diepte in mm	20,0

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618