6-voudige design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 6 brievenbussen



Product number 215-UP-6-SP-DB-100-L

Product description

6-voudige design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links

Hoogwaardig vervaardigde 6-voudige inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerde DoorBird IP Video deurstation D2100E in vlak geïntegreerd ontwerp. Het DoorBird IP Video deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP Video deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-homeplatform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige, klassieke installaties zoals een deuropenergong of een elektrisch deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van het individuele vak maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inworp garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 6-voudige inbouwbrievenbus, volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname verlopen aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- Uitnamesdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naambordje 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Functiekast (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optioneel huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70-100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afdekraam voor stucwerk van 2 mm roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP Video deurstation D2100E + meerdeelnemersmodule MTM18A met verlichte beldrukknoppen of IP Video deurstation D3100E met 7 inch display.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringend water. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 1454,0 | installatieafmeting 1420,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 1454,0 | installatieafmeting 1420,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618