Design wandlamp KEPLER SMALL 225x395 - 2-zijdig - RAL naar keuze - huisnummer - straat of naam | ? Kleur naar keuze

Product number 633R-HSNS



Product description

Design wandlamp KEPLER SMALL 225x395 - 2-zijdig - RAL naar keuze - huisnummer - straat of naam

Hoogwaardige wandlamp voor buiten en binnen, gemaakt van roestvrij staal met poedercoating. Dit armatuur met warmwitte lichtkleur heeft een lichtuitgang aan zowel de boven- als onderkant. De ideale aanvulling voor onze brievenbussen in een RAL-kleur naar keuze. Het bord is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal V2A 1.4301. Design ELEGANCE is een discrete belettering van gepolijst roestvrij staal. Door de poedercoating te verwijderen, wordt het gepolijste roestvrij staal zichtbaar en biedt het een hoog en elegant contrast.

- De wandlamp is gemaakt van gegoten aluminium, roestvrij staal en opaal glas.
- Geïntegreerde LED module 2 x LED 5,8 W incl. converter, directe aansluiting 230V, 50Hz, lichtkleur wit, 3000°K.
- Aansluiting voor beschermingsgeleiders.
- Beschermingsklasse IP 44 - spatwaterdicht.
- CE-conformiteitsmerkteken.
- Bord gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.
- Afmetingen: 225 x 395 x 2 mm (B x H x D).
- Straatnaam/naambord, lasergesneden ca. 20-30 mm breed, afhankelijk van het aantal tekens.
- Huisnummer, lasergesneden ca. 70-100 mm hoog, afhankelijk van het aantal tekens.
- Met gegoten aluminium montageplaat om de lamp te bevestigen door de meegeleverde pluggen in het metselwerk te steken.
- 2 bevestigingsgaten 10x6 mm in de muurplaat, verticale afstand 60mm, horizontale afstand 100mm, kabeldoorvoer met kabeldoorvoer voor aansluitkabel max. 1,5mm², aansluitklem 2x2,5mm².
- Vervaardigd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

Voor de installatie en het gebruik van deze armatuur moeten de nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Maak de muurplaat los van de armatuurarmatuur met behulp van de vier inbusbouten, trek de netaansluitkabel door de aanwezige kabeldoorvoer en schroef de muurplaat vast aan de montagevoet. Maak de aardleidingverbinding en de elektrische aansluiting op de klem. Bevestig de armatuurarmatuur over de muurplaat en draai deze vast tegen de muurplaat met behulp van de vier inbusbouten.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	2x LED, 5,8 watt
Type montage	Contactdoospen, Schroeven
Serie	KEPLER
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Beschermingsklasse	I

Dimensions

Breedte in mm	225
Hoogte in mm	395
Totale breedte in mm	225
Diepte in mm	108,0

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Familie
Weidmüller


14
Weidmüller

