COMELIT audio-intercomset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers | 4 stuks

Product number 1299-KS-A-4



Product description

COMELIT Audio-deurintercomset Simplebus 2 voor 1–12 wooneenheden

De COMELIT Audio-deurintercomset is een complete en economische oplossing voor de **audio-deurcommunicatie voor 1 tot 12 wooneenheden**. Het systeem is gebaseerd op **COMELIT Simplebus 2** en is bijzonder geschikt voor integratie in brievengootinstallaties met bel- en spreekfunctie.

Het bijzondere voordeel van Simplebus 2 ligt in de eenvoudige bekabeling: Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn **slechts twee aders nodig**. Via deze busleiding worden de binnenposten met het systeem verbonden en wordt de audio-communicatie overgedragen. Daardoor vermindert de bekabelingsinspanning aanzienlijk ten opzichte van klassieke deurintercomsystemen.

Afhankelijk van het gekozen aantal wooneenheden ontvangt u de passend samengestelde set inclusief **EU2010 luidsprekereenheid**, voeding, inbouwhouder en het benodigde aantal **2738W/A binnenposten**. Bij systemen vanaf 5 wooneenheden is bovendien de vereiste toetseninterface inbegrepen.

De voordelen van de COMELIT Audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audio-systeem voor 1–12 wooneenheden

Alle essentiële componenten voor de audio-deurcommunicatie zijn al passend bij het gekozen aantal wooneenheden samengesteld. U ontvangt daarmee een op elkaar afgestemde COMELIT-oplossing voor een- en meergezinswoningen.

Wat betekent Simplebus 2?

Simplebus 2 is het digitale **2-aderige bussysteem van COMELIT**. In plaats van voor elke functie talloze afzonderlijke kabels te moeten leggen, worden de systeemcomponenten via een busleiding met slechts **twee aders** met elkaar verbonden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Via deze twee aders vindt de communicatie binnen het intercomsysteem plaats. Ook de binnenposten worden via het bussysteem van voeding voorzien, zodat daar geen aparte 230 V-aansluiting noodzakelijk is.

Minder kabels, eenvoudiger gepland

De 2-aderige techniek vermindert de benodigde bekabeling aanzienlijk. Ook bij meerdere wooneenheden wordt de communicatie via de gemeenschappelijke busleiding geleid. Dat vereenvoudigt planning, installatie en latere uitbreidingen van het intercomsysteem.

EU2010 audio-luidsprekereenheid

De compacte **COMELIT EU2010** wordt achter de spreekopening van de brievengootinstallatie gemonteerd en vormt de centrale buitencomponent van de intercominstallatie. Zij verzorgt de audio-communicatie met de binnenposten en de aansturing van een geschikte elektrische deuropener.

Mini-binnenpost 2738W/A met handset

Elke wooneenheid ontvangt een eigen **COMELIT 2738W/A** audio-binnenpost met handset. Via de geïntegreerde deuropenerknop kan de voordeur eenvoudig worden geopend. Het belvolume is instelbaar en kan indien gewenst worden uitgeschakeld.

Voor 1 tot 12 wooneenheden

De audio-deurintercomset is verkrijgbaar van een eengezinswoning tot een meergezinswoning voor maximaal 12 wooneenheden. Het aantal meegeleverde **2738W/A binnenposten** komt overeen met het gekozen aantal deelnemers.

3063U toetsenuitbreiding vanaf 5 wooneenheden

Bij systemen tot vier wooneenheden kunnen de beltoetsen rechtstreeks via de luidsprekereenheid worden aangesloten. Voor uitvoeringen voor **5 tot 12 wooneenheden** is bovendien de **COMELIT 3063U toetseninterface** in de set inbegrepen.

Ideaal voor brievengootinstallaties

Door de compacte inbouw van de EU2010 is het systeem bijzonder geschikt voor brievengootinstallaties met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De techniek kan in verschillende typen installaties en montagemethoden worden geïntegreerd.

Voor nieuwbouw en modernisering

Het systeem is geschikt voor zowel nieuwe brievengootinstallaties als voor geschikte bestaande installaties. Bij een nabetreding kan een bestaande tweeaderige leiding mogelijk opnieuw worden gebruikt. De geschiktheid van de bestaande leidingen moet vóór installatie door de uitvoerende vakman worden gecontroleerd.

Uitrusting en leveromvang

Audio-systeem

Systeem COMELIT Simplebus 2
Busbekabeling 2-aderige bus – slechts twee aders tussen de systeemcomponenten

Deelnemers 1 tot 12 wooneenheden
Luidsprekereenheid COMELIT EU2010 voor achterbouw
Binnenpost COMELIT 2738W/A met handset per wooneenheid
Voeding COMELIT 1210

Set voor 1 tot 4 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Voeding 1 × COMELIT 1210
Binnenposten 1–4 × COMELIT 2738W/A
Beltoetsen Directe aansluiting van maximaal 4 deelnemers

Set voor 5 tot 12 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Voeding 1 × COMELIT 1210
Toetseninterface 1 × COMELIT 3063U
Binnenposten 5–12 × COMELIT 2738W/A

Wat betekent 2-aderige techniek?

De aanduiding 2-aderige techniek verwijst naar de busverbinding van de COMELIT-systeemcomponenten. Hiervoor zijn slechts twee aders nodig. Daardoor kan de bekabelingsinspanning duidelijk worden verminderd ten opzichte van conventionele intercomsystemen.

Extra aansluitingen kunnen onder andere nodig zijn voor de 230 V-voeding van de voeding, beltoetsen, een elektrische deuropener of verdere extra functies.

Opmerking over de leveromvang

Brievengootinstallatie, beltoetsen, elektrische deuropener, kabels en ander installatiemateriaal maken geen deel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van het betreffende aanbod.

Opmerking over de installatie

De montage, elektrische installatie en inbedrijfstelling van de intercominstallatie moet worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde elektricien.

Opmerking bij modernisering van bestaande installaties

Bij een nabetreding kan een bestaande bekabeling mogelijk worden hergebruikt. Kabeltype, lengte van de leiding, draadsectie en de bestaande installatie moeten vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid voor het COMELIT Simplebus-2-systeem.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618