Gira audio REG-besturingseenheid 128700



Product number 128700

Product description

Audio REG-besturing

Besturingsapparaat voor de voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.

- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor programmering van systeem en deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een standaard elektrische staking.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning primair: 230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning secundair: SELV 26 V DC ±2 V
Nominale secundaire stroom: 160 mA continue belasting, 550 mA piekbelasting (max. 5 s), overbelastingsuitschakeling vanaf 350 mA
Schroefklemmen: 0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener: 12 V AC, 1,6 A / ED 25
Relaisuitgang: 30 V AC/DC, 2 A
Totale kabellengte: max. 700 m
Kabellengte van de besturingseenheid naar de verste deelnemer: max. 300 m met kabel ø 0,8 mm, max. 170 m met kabel ø 0,6 mm
Afmetingen: REG apparaat met 6 TE
Temperatuurbereik: -5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse: IP 20

Opmerkingen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Het audiobedieningsapparaat is bedoeld voor installatie in de onderverdeelkast. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan een standaard opbouwverdeler.
- Met deze component kunnen deurcommunicatiesystemen met maximaal 70 gebruikers worden ingesteld (bijv. 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstation opbouw).

Dimensions

Breedte in mm	108 (6TE)
Hoogte in mm	REG
Diepte in mm	65,0
Gewicht in kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618