8-vaks RVS brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijdelingse wandmontage - RAL-kleur naar keuze | Links | met 8 brievenbussen



Product number 385XW-8S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 8 wooneenheden – kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige RVS-brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 8 wooneenheden. Ze is ontwikkeld voor grotere meergezinswoningen en commercieel gebruikte gebouwen en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wand.

Acht postvakken zijn in een consequent verticale configuratie samengevoegd. Zo blijft de installatie ondanks het grote aantal gebruikers relatief smal.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook regenkap en zijbekleding zijn van RVS gemaakt. De zijdelingse bevestiging gebeurt via RVS-zuilen met een diameter van 60,3 mm en een geschuurde afwerking met korrel 240.

Bij deze artikelvariant bevindt zich de kastpositie links. De zijdelingse plaatsing creëert een duidelijke montagekant en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend bij de bouwkundige situatie bij de ingang uit te lijnen.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte huiswand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; daardoor kan de installatie doelgericht aan de bestaande ingangssituatie worden aangepast.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm geschikt voor DIN C4 hoog. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep.

Massieve RVS-bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van RVS V2A 1.4301 met korrel 240 geschuurd. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 8 wooneenheden

Acht wooneenheden profiteren van een robuuste en onderhoudsarme installatie met een geringe benodigde wandbreedte. De modulaire BASIC-Plus-constructie vereenvoudigt bovendien onderhoud en het monteren van vervangende onderdelen.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 8 wooneenheden

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 8 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 8 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regenkap / zijbekleding RVS V2A 1.4301, in bijpassende kleur gepoedercoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 hoog
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels In totaal 16 sleutels, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 8 verwisselbare naamplaatjes onder de inworpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Geschuurd, korrel 240
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte huiswand
Bevestigingsmiddelen Boutenankers of draadeinden door opdrachtgever te kiezen, passend bij de wand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Boutenankers of draadeinden behoren niet tot de levering en moeten passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen kunnen sluiten. De inworpzijde dient bij voorkeur niet rechtstreeks aan de hoofdwindrichting te liggen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1040
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus in delen.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618