12-voudig 4x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382 AP - roestvrij staal - RAL 7016 antracietgrijs | 100 mm diep | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 12 brievenbussen (4x3)



Product number 382A-7016VA-12W-100

Product description

12 4x3 opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 382A-7016VA - Horizontaal - Roestvast staal antracietgrijs RAL 7016

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 12 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De opbouwbrievenbus is gemaakt van verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, de inwerpklep is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal V2A, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Dit opbouwbrievenbussysteem wordt gekenmerkt door een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 12-punts opbouwbrievenbusinstallatie met brievenbussen van verzinkt plaatstaal, poedercoating in RAL antracietgrijs 7016 fijne structuur.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Roestvrijstalen inwerpkleppen, gepolijst met geluidsabsorberende rubberen buffers voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

Belangrijke informatie:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1420,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	66
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







