DoorBird IP-VIDEO binnenstation A1103 | Zwart

Product number 1298-A1103-B



Product description

DoorBird IP-video binnenstation A1103 Zwarte editie

Het DoorBird IP-video binnenstation A1103 Zwarte editie is een modern binnenstation voor IP-gebaseerde deurcommunicatie in woon-, bedrijfs- en openbare gebouwen. In combinatie met een DoorBird IP-video deurstation biedt het live video, tweerichtingsaudio en de besturing van deuren, poorten, liften en andere gekoppelde functies.

Het 7 inch True IPS aanraakdisplay biedt een heldere weergave en een intuïtieve bediening. De zwarte uitvoering van polycarbonaat en glas voegt zich subtiel naar moderne interieurontwerpen. Naast de touchbediening heeft het binnenstation een touch-paneel met hoofdfuncties en een configureerbare RGB-LED-statusbalk voor bezoekers- en gebeurtenissignalen.

Flexibele IP-deurcommunicatie voor moderne gebouwen

De DoorBird A1103 ondersteunt netwerkverbinding via LAN, Wi-Fi en PoE. Bij meerdere binnenstations kan kamer-naar-kamer-communicatie worden gebruikt. Daarnaast zijn SIP-ondersteuning, bezoekersgeschiedenis met gratis cloudopname, weersvoorspelling en functies voor huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais beschikbaar.

Geïntegreerde relais en digitale ingangen

Via twee vrij configureerbare bistabiele relais kunnen bijvoorbeeld elektrische deuropeners, poorten of liften worden aangestuurd. Twee digitale ingangen maken de integratie van etageoproepknoppen of andere potentiaalvrije contacten mogelijk. De configuratie vindt plaats via de DoorBird-app of het webgebaseerde dashboard.

Technische gegevens

Produkt	DoorBird IP-video binnenstation A1103 Zwarte editie
Ausführung	Zwart
Material	Polycarbonaat, glas
Montageart	Opbouwmontage Tafelstandaard apart verkrijgbaar
Stromversorgung	15 - 48 V DC, min. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0 % tot 85 %, niet condenserend
Anschlüsse	RJ45 voor LAN/PoE Digitale ingang #1, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor etageoproepknop Digitale ingang #2, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor tweede etageoproepknop Bistabiel zelfhoudend relais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend relais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor elektrische deuropeners, poorten of liften
Digitale Eingänge	2 x potentiaalvrije digitale ingangen, bijv. voor etageoproepknoppen
Display	7 inch True Color LCD
Touchscreen	Ja, capacitief
Auflösung	1024 x 600 pixel
IPS	Ja
Glas	Krasvast gehard glas
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweerichtingsaudio
Lautstärke	HD-audio, tot 102 dB
Klingeltöne	Meer dan 50 beltonen
Bedienung	Aanraakdisplay Touch-paneel met hoofdfuncties Configureerbaar tegeloverzicht Configureerbare RGB-LED-statusbalk
Ethernet	10/100 Base-T, PoE-compatibel
WLAN	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Deuropening en liftbediening Bezoekersgeschiedenis met gratis cloudopname Kamer-naar-kamer-communicatie bij meerdere binnenstations SIP-ondersteuning, bijv. voor conciërge- of huismeesteroproep Weersvoorspelling Besturing van huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais Compatibel met Smart Locks en DoorBird IP Video Mini Dome-camera Configuratie via DoorBird-app en webdashboard
Systemanforderungen	Mobiel apparaat met actueel iOS of Android High-speed vaste-breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Unterstützte Türstationen	Elk DoorBird IP Video deurstation
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614011
Hersteller-Artikelnummer	429614011
Lieferumfang	1 x IP-video binnenstation 1 x montagebeugel 1 x netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met tot 4 landadapters 1 x quickstart-handleiding met Digital Passport 1 x installatiehandleiding 1 x kleine onderdelen

Opmerkingen

- Het DoorBird IP-video binnenstation A1103 Zwarte editie is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- De aansluiting kan via LAN, Wi-Fi of PoE plaatsvinden.
- De tafelstandaard is optioneel verkrijgbaar en niet inbegrepen in de leveringsomvang.
- Bij meerdere binnenstations kan kamer-naar-kamer-communicatie worden gebruikt.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	185,0
Hoogte in mm	146,0
Totale breedte in mm	185,0
Diepte in mm	26,04
Gewicht in kg	0,4

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618