Gira System 106 Oproepdisplaymodule IP



Product number S106-5564000

Product description

Gira System 106 Rufdisplaymodul IP

Das Gira System 106 Rufdisplaymodul IP erweitert die Türstation um ein modernes 4-Zoll-IPS-Volltouch-Display für die komfortable Bedienung im Eingangsbereich. Das Modul ist für den Einsatz im Gira System 106 konzipiert und eignet sich für moderne Türkommunikationsanlagen in Wohn- und Objektgebäuden.

Mit der Möglichkeit, bis zu 1.000 Teilnehmer direkt anzurufen, bietet das Rufdisplaymodul IP eine hohe Flexibilität für größere Gebäudestrukturen. Die alphanumerische Suche unterstützt eine schnelle Auswahl der gewünschten Kontakte. Zusätzlich kann die Sprachführung bei Bedarf temporär auf die Landessprache umgestellt werden, was die Bedienung für internationale Besucher erleichtert.

Das 4-Zoll-IPS-TFT-LCD-Volltouch-Display ist für eine gute Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln ausgelegt und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut nutzbar. Darüber hinaus ist das Modul für die Bedienung bei Regen geeignet. Ein integrierter Näherungssensor aktiviert das Display automatisch und erkennt zugleich Verschmutzungen. Die Konfiguration und Verwaltung erfolgen komfortabel über einen Webbrowser.

Das Rufdisplaymodul IP wird über ein 10-poliges Flachbandkabel in das System eingebunden und lässt sich in bestehende System-106-Türstationen integrieren. Für den Betrieb wird zusätzlich ein passendes System 106 Gehäuse sowie ein Sprachmodul IP benötigt.

Merkmale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Rufdisplaymodul für das Gira System 106
- 4-Zoll-IPS-TFT-LCD-Volltouch-Display
- Direktanwahl von bis zu 1.000 Teilnehmern
- Alphanumerische Suche für schnelle Teilnehmerauswahl
- Temporäre Sprachumstellung für internationale Gäste
- Codetastaturfunktion, bei Bedarf deaktivierbar
- Konfiguration und Verwaltung über Webbrowser
- Integrierter Näherungssensor zur automatischen Displayaktivierung
- Geeignet für gute Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung und Bedienung bei Regen

Technische Daten

Spannungsversorgung	über Flachbandkabel, 10-polig
Display	4“ IPS TFT LCD Volltouch
Auflösung	480 x 480 Pixel (Active Area)
Helligkeit / Blickwinkel	85°
Leistungsaufnahme Ruhezustand	300 mW
Leistungsaufnahme Aktivzustand	1,3 W (Display ein, max. Helligkeit)
Anschlüsse	Video: 1 x Steckerleiste System: 2 x Steckerleiste
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Schutzart	IP54

Product properties

Verbindingstechnologie	LAN

Dimensions

Breedte in mm	106,5
Hoogte in mm	106,5
Totale breedte in mm	106,5
Diepte in mm	28,7
Gewicht in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GIRA
B
Behrens Consulting
C
Conrad+ Partner
H
Herzog Architektur
Hildenbrand, Frank
K


Welcome
Dahlienstrasse 12