IP video deurstation Ultra opbouw met TP6842 Wifi huisstation - complete set - RAL naar keuze

Product number 1299-KSUT8020AP



Product description

IP video deurstation Ultra opbouw met TP6842 Wifi huisstation - complete set - RAL naar keuze

Het COMELIT IP video deurintercom systeem met TP6842 huisstation biedt u een moderne, netwerkoplossing voor veilige en comfortabele deurcommunicatie. Dankzij de IP-technologie kan het systeem eenvoudig via een LAN-kabel worden aangesloten, wat een stabiele en krachtige verbinding mogelijk maakt - perfect voor nieuwbouw, modernisering en veeleisende smart home-installaties.

Het hoogwaardige buitenstation wordt geleverd in een robuust gegoten aluminium frame voor opbouwmontage en kan worden afgewerkt in een RAL- of DB-kleur naar keuze - ideaal voor een harmonieuze integratie in design en architectuur. De geïntegreerde groothoekcamera met een uitzonderlijk groot gezichtsveld van 160° horizontaal en 100° verticaal, gecombineerd met HD-resolutie, zorgt voor heldere beelden in elke situatie. De intelligente LED- en infraroodverlichting garandeert optimale zichtbaarheid, zelfs in het donker - bezoekers zijn duidelijk herkenbaar, zelfs 's nachts.

Communicatie vindt plaats in uitstekende hifi-audiokwaliteit via een omnidirectionele digitale microfoon en twee krachtige luidsprekers. Voor extra toegankelijkheid heeft de module visuele en akoestische signalen die individueel kunnen worden geprogrammeerd - een belangrijke functie voor gebruikers met speciale vereisten. Met twee geïntegreerde relaisuitgangen biedt het deurstation ook de mogelijkheid om deur- en poortopeners rechtstreeks aan te sturen. Het kan comfortabel worden bediend via het TP6842 binnenstation of mobiel via de COMELIT app op je smartphone of tablet. Voor de bediening zijn alleen een PoE-geschikte voedingseenheid (art. 1441) en optioneel de COMELIT Switch 1440 nodig. De beschermingsklassen IP65 (stof- en waterdicht) en IK08 (slagvast) benadrukken de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het systeem in buitenomgevingen - zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Het elegante TP6842 huisstation is het slimme bedieningscentrum van je IP-deurintercomsysteem. Met intuïtieve gebruikersbegeleiding, een groot display en app-verbinding maakt het veilige communicatie mogelijk - zelfs op afstand. Via de COMELIT app kun je op elk moment video-oproepen ontvangen, live camerabeelden bekijken, videoberichten oproepen of deuren en poorten openen - thuis, op kantoor of onderweg. Extra highlights zoals gezichtsherkenning en spraakbesturing via Amazon Alexa maken je toegangscontrole nog comfortabeler. Dankzij gezichtsherkenning kunnen deuren contactloos worden geopend met slechts één blik - zonder sleutel, code of app. Alexa integratie vereist geen specialistische kennis en verandert je deurintercom in een echt smart home element.

Veilig. Flexibel. GDPR-conform. Met COMELIT kun je vertrouwen op een toekomstbestendige oplossing die zonder compromissen voldoet aan de Europese normen voor gegevensbescherming. De cloudservers bevinden zich in Frankfurt en worden geëxploiteerd in samenwerking met Amazon AWS - zodat uw gegevens veilig, performant en onder uw controle blijven. COMELIT is een onafhankelijk Italiaans bedrijf zonder overheidsbemoeienis en voldoet aan de bepalingen van de GDPR en de Amerikaanse NDAA-wet.

- Deurstation met audio/video-eenheid in RAL/DB-kleur naar keuze.
- IP-systeem, sluit gewoon de LAN-kabel aan en ga aan de slag.
- Groothoekcamera (beeldhoek H160° x V100°) met HD-resolutie.
- LED-verlichting van de camera. Dankzij de geïntegreerde infrarood-LED's onder de cameralens worden alle bezoekers optimaal weergegeven, zelfs 's nachts.
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Dankzij de 2 geïntegreerde relais kunnen deur- of poortopeners rechtstreeks via de module worden aangesloten. De 2 deur- en poortopeners worden bediend via de binnenpost of via je smartphone of tablet met een app.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Met opbouwbehuizing voor wandmontage.
- Incl. TP6842 huisstation met mobiele functie (optionele accessoires vereist: 1440 schakelaar, 1441 PoE voedingseenheid).

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera- of intercomtoestel

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw

Dimensions

Breedte in mm	Buitenstation 110 | Binnenmonitor 115
Hoogte in mm	Buitenstation 107 | Binnenmonitor 160
Diepte in mm	Buitenstation 35,0 | Binnenmonitor 22,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618